

# MULTIGRADO 20W-50



## Características y beneficios:

- Excelente protección del sistema de embrague húmedo para máxima transferencia de potencia y cambio suave.
- Estabilidad térmica y de oxidación.
- Controla la acumulación y los depósitos de lodo.
- Buena protección contra el óxido y la corrosión.
- Excelente estabilidad al cizallamiento.
- Proporciona protección a altas temperaturas.

## Descripción del producto:

Champion Lubricants API: SN es un aceite de motor de alta calidad diseñado para motocicletas de 4 tiempos. Esta formulación utiliza aceites base de primera de primera calidad y aditivos avanzados para sacar lo mejor de su máquina. Está diseñado para garantizar la máxima potencia y rendimiento, incluso en las condiciones de manejo más exigentes. Su formulación antifricción ha demostrado que aumenta la aceleración en comparación con los aceites de motor convencionales. Ayuda a proteger el motor, el embrague, los engranajes (cambios) y permite la mejor funcionalidad de estas tres áreas críticas de la motocicleta.

## Recomendación:

Recomendado para todas las motocicletas de 4 Tiempos incluyendo motocicletas cruisers y todo terreno.

## Niveles de rendimiento: cumple o supera

- API SN / SM / SL
- JASO MA2

Parámetros	Método de prueba	Unidad	Valor
Viscosidad Cinemática a 104 ° F / 40 ° C	ASTM D-7042	cSt	167.0
Viscosidad inemática a 212 ° F / 100 ° C	ASTM D-7042	cSt	18.8
Índice de Viscosidad (min)	ASTM D-2270	-	127
SP. Gravedad a 15 ° C / 60 ° F	ASTM D-4050	g/cm3	0.893
Punto de Inflamación (min)	ASTM D-92	°C	236
Punto de Escurrimiento (máx.)	ASTM D-97	°C	-24
TBN	ASTM D-2896	Mg KOH/g	6.8
Viscosidad CCS a -15 ° C	ASTM D-5293	mPa.s	8210
Color Visual	-	-	Azul