

MULTIGRADO 25W-60



Características y beneficios:

- Excelente protección del sistema de embrague húmedo para máxima transferencia de potencia y cambio suave.
- Buena protección contra el óxido y la corrosión.
- Estabilidad térmica y de oxidación
- Controla la acumulación y los depósitos de lodo.
- Excelente estabilidad al cizallamiento.
- Proporciona protección contra altas temperaturas.

Descripción del producto:

Champion Lubricants API SJ está recomendado para motocicletas de 4T de alto rendimiento que ofrece una gran eficiencia de potencia y aceleración. Supera los requisitos de ahorro de combustible y limpieza del motor. También ofrece una excelente protección del motor y un funcionamiento superior del embrague en todas las condiciones de manejo. Es excelente para mantener la potencia del motor y el ahorro de combustible con un intervalo de cambio más largo.

Recomendación:

Recomendado para todas las motocicletas y scooters con motor de 4 Tiempos.

Niveles de rendimiento: cumple o supera

- API SJ / SG
- JASO MA2

Parámetros	Método de prueba	Unidad	Valor
Viscosidad Cinemática a 104 ° F / 40 ° C	ASTM D-7042	cSt	225.1
Viscosidad inemática a 212 ° F / 100 ° C	ASTM D-7042	cSt	23.1
Índice de Viscosidad (min)	ASTM D-2270	-	127
SP. Gravedad a 15 ° C / 60 ° F	ASTM D-4050	g/cm3	0.893
Punto de Inflamación (min)	ASTM D-92	°C	236
Punto de Escurrimiento (máx.)	ASTM D-97	°C	-24
TBN	ASTM D-2896	Mg KOH/g	6.0
Viscosidad CCS a -15 ° C	ASTM D-5293	mPa.s	10500
Color Visual	-	-	Azul